DISOL QUIMICA INDUSTRIAL
BARRIO BAKIOLA, 4 - 48498 - ARRANKUDIAGA (VIZCAYA)
TEL.: 94 648 03 61* - FAX: 94 648 02 57
E - MAIL: DISOL@DISOL.COM.ES
WWW.DISOL.COM.ES

Cert. Nº SGI 1201163
Empresa certificada por LRQA
Según ISO 9001:2008

Fecha: 05-02-10

Revisión: 1

LEAK STOP

REPARACION INSTANTANEA DE FUGAS DE AGUA, AIRE COMPRIMIDO, COMBUSTIBLE, ETC. EN TUBERIAS

DESCRIPCION: Sistema de reparación instantánea y permanente de fugas en tuberías.
El sistema se compone de una venda de fibra de vidrio impregnada de resina de poliuretano que se activa al ser sumergida en agua y de una pequeña cantidad de resina epoxi de sellado.

PROPIEDADES:

- Es fácil, cómodo y seguro de usar.
- No requiere herramientas.
- Se puede emplear en sistemas de agua potable.
- Es resistente a la mayoría de los productos químicos diluidos.
- Es inodoro y no es tóxico, ni inflamable.
- Es resistente a temperaturas hasta 250 ºC y presiones de 30 Bar.
- Puede ser aplicado sobre todos los metales, madera, fibra de vidrio, cemento, ladrillo, plástico, PVC, etc.

MODO DE EMPLEO:

1. Eliminar la presión de la tubería que se desea reparar.
2. Colocarse los guantes desechables.
3. Limpiar la zona a reparar.
4. Amasar la resina selladora hasta que se note que se calienta levemente y que el color cambia a un tono grisáceo homogéneo.
5. Aplicar la masilla epoxi hasta tapar la fuga.
6. Extraer la venda de la bolsa de aluminio y sumergirla en agua durante 15 minutos. Dejarla escurrir durante otros 15 minutos. Es recomendable que los guantes estén húmedos en todo momento para facilitar la aplicación e impedir que se peguen a la venda.
7. Enrollar toda la venda ejerciendo simultáneamente presión sobre ella cubriendo un margen a cada lado de la fuga.
8. Utilizar toda la venda, ya que una vez fuera de la bolsa de aluminio no puede ser utilizada para usos posteriores.
9. Una vez colocada, presionar en el sentido de la colocación hasta que empiece a endurecerse y quede bien apretada.
10. Esperar entre 20 y 30 minutos para reestablecer la presión del sistema.

MEDIDAS:

LEAK STOP 515: 5 cm x 1,5 m
LEAK STOP 7527: 7,5 cm x 2,7 m